Съ копіи копія.

ИНСТРУКЦІЯ

для пріема оружія съ казенныхъ оружейныхъ заводовъ.

На подлинной собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

Быть по сему.

АЛЕКСАНДРЪ

С. Петербургъ. 10 Генваря 1810 года.

На копіи рукою Г. Военнаго Министра написано: *Вѣрно, Графъ Аракчеевъ.*

1-е.

Чиновникъ, посланной на заводъ для пріема оружія, принимаетъ оное не изъ рукъ мастеровъ, но отъ смотрителя надъ заводскимъ Арсеналомъ, у коего должно находиться оружіе въ Арсеналѣ совсѣмъ уже готовое, освидѣтельствованное, аппробованное и по даннымъ заводу образцамъ годнымъ къ употребленію признанное. Онъ при пріемѣ огнестрѣльнаго оружія во первыхъ отсчитываетъ нѣкоторое количество онаго, по томъ дабы ему напередъ узнать, въ такой ли исправности отсчитанное имъ оружіе находится, что онъ можетъ большую часть онаго принимать не разбирая по частямъ, а лишь снаружи осматривая, для того беретъ безъ выбору лишь двадцатое изъ нихъ по числу, а не по порядку ихъ состоянія, и во первыхъ по наружности каждое, со всею строгостію, сообразно нижеслѣдующимъ пунктамъ осматриваетъ; послѣ сего разбираетъ ихъ по частямъ, вмѣстѣ съ замкомъ, которой отнявъ прочь отъ ложи, такъ же

весь развинчиваетъ, осматриваетъ каждую часть порознь, и если найдетъ всѣ части въ надлежащей исправности, тогда попрежнему ихъ собираетъ и приступаетъ къ наружному осмотру всѣхъ прочихъ имъ отсчитанныхъ. Такимъ образомъ поступаетъ и со всѣми остальными для пріема ему назначенными. Буде же въ одномъ или во многихъ, безъ выбору имъ взятыхъ, найдетъ наружныя или внутреннія такія неисправности, кои по нижеслѣдующимъ пунктамъ терпимы быть не должны: тогда вмѣсто ихъ беретъ безъ выбору же изъ прежняго количества другія, двойное противъ неисправныхъ количество, и ихъ подобно первымъ по наружности и по томъ по внутренности подробно осматриваетъ. Естьли же и изъ числа сихъ найдетъ неисправныя, тогда вмѣсто ихъ опять беретъ уже тройное количество; и такимъ образомъ поступаетъ до тѣхъ поръ, пока не увѣрится, что все остальное изъ числа ему отпущеннаго можно принять лишь по одному наружному осмотру.

2-е.

Наружной осмотръ огнестрѣльнаго оружія.

Въ каждомъ ружьѣ, карабинѣ и пистолетѣ, во первыхъ осматриваетъ снаружи стволъ, не имѣетъ ли онъ какихъ-нибудь свищей, раковинъ, трещинъ или сѣдинъ, большихъ и глубокихъ пленъ и черновинъ, кои естьли

найдутся, то таковыхъ не принимаетъ. (*)

По томъ повѣряетъ калиберъ канала двумя стальными полированными цилиндрами, длиною въ четыре дюйма, а толщиною первой на одну осьмую линію Англинскаго дюйма толще надлежащаго калибра, а другой противъ калибра, и если первой цилиндръ войдетъ въ каналъ, то сіе будетъ знакомъ, что онъ просверленъ шире надлежащаго; въ такомъ случаѣ стволъ бракуется; что самое дѣлается и тогда, когда второй цилиндръ не пойдетъ въ каналъ, или вошедъ туда не до дна, въ которомъ-нибудь мѣстѣ остановится. Должны же въ пріемѣ поступать лишь тѣ только стволы, въ кои второй цилиндръ до самаго дна свободно и ровно входитъ, нигдѣ неостанавливаясь и неимѣя лишняго простору, могущаго ему позволить

(*) Во избѣжаніе споровъ, могущихъ произойти отъ разнаго толкованія вышеупомянутыхъ названій, неисправности ствола изображающихъ, слѣдуетъ имъ здѣсь объясненіе:

Свищъ есть сквозная тонкая дырочка.

Раковина есть сквозная разной глубины ямка.

Черновина есть впадина, чернотою покрытая.

Трещина и *сѣдина* есть расколъ сквозной или несквозной.

Плена есть неотвалившійся отколъ нѣкоторой части металла.

толкаться со стороны въ сторону. При семъ нѣкоторые лишь стволы, по осмотрѣнію пріемщика, повѣряются внутри трещеткою о четырехъ пружинныхъ шпиляхъ, которую вложивъ въ каналъ, должно съ осторожностію въ задъ и въ передъ тихо шаркать, поворачивая ее во всѣ стороны, дабы чрезъ то открыть, нѣтъ ли въ немъ раковинъ или пленъ, за кои естьли трещетка зацепляется, то таковыхъ непринимаетъ.

Пріемщикъ такъ же смотритъ по наружности, не кривъ ли стволъ, и естьли онъ таковымъ ему покажется, то для удостовѣренія себя, можетъ его повѣрить при внутреннемъ осмотрѣ крѣпко натянутою струною, и криваго ствола непринимаетъ.

Равнымъ образомъ смотритъ, не тонѣе ли надлежащаго у дула стѣны ствола со всѣхъ или съ которой-нибудь стороны, и естьли окажутся они болѣе шестой части тонѣе надлежащаго, таковаго не принимаетъ. Длину же стволовъ сличаетъ съ образцовымъ, наблюдая, чтобы не болѣе $\frac{1}{10}$ Англинскаго дюйма былъ стволъ образцоваго длиннѣе или короче.

3-е.

Осматриваетъ штыкъ, наблюдая, чтобы онъ былъ длиною, толщиною и видомъ противъ образцоваго, не имѣлъ бы никакихъ поперечныхъ сѣдинъ или трещинъ и былъ бы чисто сдѣланъ. Естьли же замѣтитъ, что

онъ болѣе нежели на четверть дюйма длиннѣе или короче образцоваго, либо тонѣе у душки и лезвія на $\frac{1}{10}$ дюймовъ, имѣетъ поперечныя сѣдины или трещины *пересѣдоватъ* (*), то есть, въ однихъ мѣстахъ толще, въ другихъ тонѣе и несходенъ въ видѣ съ образцовымъ, таковаго непринимаетъ.

Такъ же смотритъ, хорошо ли онъ присаженъ къ дулу и плотно ли его трубка находитъ на дуло; надлежащей ли она длины и толщины, не имѣетъ ли трещинъ или расколовъ; не съ лишкомъ ли великъ и въ своемъ ли мѣстѣ сдѣланъ на ней прорѣзъ; хорошо ли хомутикъ входитъ, не имѣетъ ли на себѣ какихъ трещинъ и порядочно ли штыкъ на ружьѣ запираетъ: и естьли найдетъ, что трубка короче или длиннѣе образцовой болѣе нежели на $\frac{1}{10}$ дюйма, не находитъ совсѣмъ на дуло, или на немъ неплотно сидитъ и шатается, либо дойдя до своего мѣста, простирается хотя немного далѣе ружейнаго дула, или короче онаго болѣе, нежели на $\frac{1}{10}$ дюйма, имѣетъ трещины или расколы, хомутикъ худо ходитъ, имѣетъ трещины и не запираетъ по надлежащему штыка, таковаго ружья непринимаетъ.

Штыковыя ножны должны быть въ два конца спачены изъ здоровой,

---

(*) Слово *пересѣдоватъ* значитъ, что онъ перехватами или мѣстами бываетъ попеременно, то тонѣе, то толще.

непашистой и цѣльной кожи, были бы къ штыку въ пору, не длиннѣе и не короче онаго, и крючокъ съ наконешникомъ сидѣлъ бы въ нихъ плотно; въ противномъ случаѣ они не должны быть приняты.

4-е.

Вынимаетъ вонъ и вкладываетъ шомполъ, наблюдая, чтобы онъ свободно вонъ вынимался, и будучи вложенъ, не могъ бы при наклоненіи ружья внизъ и при встряхиваніи онаго, самъ собою выпадать изъ ложи, имѣлъ бы длину и толщину противъ образцоваго, не былъ бы пересѣдованъ, не имѣлъ бы никакихъ и малѣйшихъ поперечныхъ сѣдинъ или большихъ продольныхъ отколовъ. Чтобы пыжевникъ плотно въ него ввинчивался, имѣя надлежащую величину, порѣзку винта и завертни противъ образцоваго; естьли же шомполъ при стряхиваніи ружья, внизъ наклоненнаго, самъ собою изъ ложи выпадаетъ, будетъ имѣть поперечныя сѣдины или большіе продольные отколы; окажется *пересѣдоватъ* (*) болѣе нежели на $\frac{1}{4}$ дюйма длиннѣе или короче надлежащаго, пыжевникъ имѣетъ худо нарѣзанный винтъ или неплотно ввинчивается, завертни его съ трещинами, или столь близки одни къ другимъ, что не могутъ порядочно захватывать

(*) Сіе слово объяснено въ третьемъ пунктѣ.

пыжа, таковаго шомпола и пыжевника непринимает.

5-е.

Осматривает снаружи замок, наблюдает, чтобы все части онаго ровно и плотно прилегали к замочной доске, а огнивное коленцо к полке, были бы по образцу сделаны, неимели бы никаких трещин, седин и больших черновин; он открывает и закрывает полку, взводит курок на оба взвода, замечая, крепко ли он и без шатания на них стоит, и не спускается ли сам собою с котораго-нибудь взвода. По том спускает его с кремнем со втораго взвода, для узнания, хорошо ли он огниво прочь отбивает и довольно ли оно дает огня. При сем естьли найдет, что полка к стволу, или какая-нибудь наружная часть к замочной доске неплотно прилегают, что имеют трещины или седины, что курок не твердо стоит на своих взводах, неспускается или худо отбивает огниво; что оно от худаго закалу мало дает огня, или оказывается мягким; что замочная доска неплотно и некрепко сидит в своем месте, таковаго непринимает.

6-е.

Поверяет затравку, не шире ли она или не уже надлежащаго, против средины ли полочнаго жолобка и насквозь ли просверлена. Для сего вкладывает в нее стальной конический шпинек,

на коемъ означено, до которыхъ мѣстъ онъ въ заправку войти долженъ, и естьли найдется, что онъ менѣе или болѣе положеннаго туда входитъ, или что она сколько-нибудь закрывается полкою либо огнивомъ, таковаго ружья непринимаетъ.

7-е.

Осматриваетъ ложу, наблюдаетъ, чтобы она была сдѣлана изъ сухаго, здороваго и несуковатаго, ильмоваго, или березоваго дерева, и выкрашена по образцу. Всѣ мѣдныя и желѣзныя вещи должны быть осажены въ ней, каждая въ своемъ мѣстѣ, плотно, безъ всякихъ между ими и деревомъ промежутковъ. Длиною и толщиною она должна быть противъ образцовой; а наипаче прикладъ былъ бы у ней не прямѣе и не кривѣе надлежащаго, и не имѣла бы она никакихъ трещинъ, надколовъ и заклеекъ, кромѣ малыхъ несквозныхъ сѣдинъ въ концѣ приклада отъ крашенія ложи при огнѣ случающихся, а также и сучекъ можетъ быть терпимъ лишь на концѣ приклада; въ противномъ случаѣ ее непринимать.

8-е.

Цѣликъ находился бы сверьху на срединѣ передней гайки, и всѣ прочія скобки, гайки, личинки и другія желѣзныя и мѣдныя мѣлочи должны быть чисто и прочно сдѣланы противъ образцовыхъ и сидѣть плотно въ своихъ мѣстахъ безъ всякихъ между ими и деревомъ промежутковъ. При семъ

також осматриваетъ нарѣзку номеровъ на оружіи, наблюдая, чтобъ они явственно были нарѣзаны и такимъ знакомъ, какъ слѣдуетъ.

Симъ оканчивается наружный осмотръ, который должно дѣлать надъ каждымъ ружьемъ, карабиномъ и пистолетомъ безъ изъятія.

9-е.

Внутренній осмотръ огнестрѣльнаго оружія.

При разбираніи означенныхъ въ первомъ пунктѣ огнестрѣльныхъ оружій, пріемщикъ въ самомъ началѣ замѣчаетъ, крѣпко ли винты держатъ привинчиваемыя ими вещи, хорошо ли отвинчиваются и завинчиваются, порядочно ли и довольно ли глубоко нарѣзаны, надлежащей ли они длины и толщины противъ образцовыхъ, довольно ли тверды ихъ шляпки и хорошо ли на нихъ сдѣланы нарѣзки, такъ, что отвертка неразмалывая ихъ, можетъ съ удобностію винтъ отвинчивать и завинчивать. И естьли они окажутся не въ мѣру, то есть съ лишкомъ тонки или коротки, худо и недовольно глубоко нарѣзаны, некрѣпко держатъ привинчиваемыя ими вещи, либо головки ихъ нетверды и скоро отъ отвертки размалываются; то таковыхъ непринимаетъ.

10-е.

Замокъ осматриваетъ такимъ же точно образомъ и со внутренней стороны, какъ было сказано въ 5-мъ пунктѣ о наружной; при чемъ разбирая его и осматривая по частямъ, пробуетъ

отверткою винты, плотно ли они въ свои мѣста ввинчиваются и крѣпко ли держатъ привинчиваемыя ими вещи. Всѣ тѣ части, кои должны быть закалены, какъ на примѣръ, пружины, огниво, ладыжку и спусковой крючокъ, пробуетъ терпугомъ, и ежели обыкновенный терпугъ ихъ неберетъ, то закалъ хорошъ. Равно осматриваетъ видъ и обрѣзъ замочной доски, дабы она была противъ образцовой; въ противныхъ случаяхъ его непринимаетъ. Вѣсъ всего замка у пѣхотнаго ружья недолженъ имѣть болѣе разности противъ положеннаго, какъ только 6 золотниковъ болѣе или менѣе, а у Кавалерійскаго ружья, у карабина и у пистолета пять золотниковъ.

11-е.

Отвинчиваетъ казенный шурупъ, и естьли найдетъ, что онъ шатается въ своемъ гнѣздѣ тогда, когда неболѣе половины вонъ вывинченъ, таковаго ружья непринимаетъ. Осматриваетъ его также и снаружи противъ образцоваго, наблюдая, нѣтъ ли въ немъ какихъ недостатковъ въ железѣ; а особливо чисто ли и довольно ли глубоко онъ нарѣзанъ и имѣетъ ли столько оборотовъ, какъ у образцоваго, въ надлежащемъ ли мѣстѣ сдѣланъ въ немъ жолобокъ для заправки и надлежащей ли величины и вида, не имѣетъ ли шурупъ какихъ трещинъ или раковинъ, не слишкомъ ли утоненъ хвостъ

противъ образцоваго; съ каковыми недостатками его непринимаетъ.

12-е.

Внутри ствола осматриваетъ нарѣзку щурупа, порядочно ли она и довольно ли глубоко сдѣлана и столько ли числомъ въ ней оборотовъ, какъ слѣдуетъ; въ противномъ случаѣ стволъ бракуетъ. Также смотритъ противъ свѣту сквозь стволъ, нѣтъ ли въ немъ внутри раковинъ, или большихъ пленъ, свищей и зацѣповъ; при чемъ для большаго себя удостовѣренія въ важности оныхъ, употребляетъ описанную во второмъ пунктѣ трещетку о четырехъ шпиляхъ. И естьли найдетъ въ немъ означенные недостатки, то тогда только его принимаетъ, когда будетъ находиться на немъ особое одобрительное клеймо, показывающее, что онъ сверьхъ обыкновенной, выдержалъ и особенную пробу, для подозрительныхъ прочности стволовъ установленную.

13-е.

Найдя при наружномъ осмотрѣ, что большой цилиндръ, во второмъ пунктѣ описанный, въ дуло невходитъ, должно его же пропускать съ казенной стороны, и естьли онъ съ сей стороны въ стволъ войдетъ, то таковаго ствола непринимаетъ.

14-е.

Равнымъ образомъ не долженъ быть стволъ принятъ и тогда, когда онъ въ казенной части будетъ имѣть съ ко-

торой-нибудь стороны стѣны тонѣе надлежащаго, у пѣхотнаго и коннаго ружья и карабина болѣе, нежели на $\frac{1}{3}$ линіи Англинскаго дюйма, а у пистолета на $\frac{1}{4}$ линіи; или на поверхности своей имѣетъ большія впадины, показывающія, что стволъ въ томъ мѣстѣ гораздо тонѣе надлежащаго, либо вѣсомъ превосходитъ у пѣхотнаго ружья двашцатью золотниками, у коннаго шестнадцатью и у карабина четырнадцатью, а легче у всѣхъ четырмя золотниками противъ назначеннаго для нихъ вѣса; у пистолета превосходитъ шестью, а легче двумя золотниками.

15-е.

Осматриваетъ внутри ложу, изъ сухаго ли она, здороваго и несуковашаго дерева сдѣлана, не имѣетъ ли лишнихъ вырѣзокъ ее ослабляющихъ, нѣтъ ли въ ней внутреннихъ трещинъ или расколовъ, и естьли таковыя найдутся, либо сдѣланы въ ней лишнія выдолбки, или она будетъ не изъ здороваго и трупорѣховатаго дерева сдѣлана, таковую непринимаетъ.

16.

Всѣ мѣдныя и желѣзныя мѣлочи такъ же осматриваетъ, не имѣютъ ли они какихъ внутреннихъ важныхъ недостатковъ, какъ на примѣръ: большихъ трещинъ или расколовъ, сквозныхъ или глубокихъ ямииъ и надломовъ, въ таковомъ случаѣ ихъ непринимаетъ.

17-е.

Онъ вѣситъ нѣсколько оружiй порознь безъ выбору взятыхъ со штыкомъ и шомподомъ; наблюдая, чтобы пѣхотное ружье не болѣе 36 золотниковъ было тяжелѣе и не болѣе 12 золотниковъ легче положеннаго для него вѣса, Драгунское 32 золотника тяжелѣе и 10 золотниковъ легче, Кирасирское 30 золотниковъ тяжелѣе и 8 легче, Гусарское 24 золотника тяжелѣе и 6 золотниковъ легче, и пистолетъ 12 золотниковъ тяжелѣе и 6 золотниковъ легче.

18-е.

По числу ротъ и эскадроновъ, на кои прiемщикъ огнестрѣльное оружiе принялъ, отпускаетъ ему заводъ на каждую роту или эскадронъ по четыре прижима, по одной формѣ для литья пуль и по двѣ винтовальныя доски, одну для нарѣзки большихъ, а другую для малыхъ винтовъ того оружiя, которое ему отпущено. При чемъ онъ наблюдаетъ, дабы прижимъ былъ порядочно противъ образцоваго сдѣланъ и имѣлъ бы хорошо нарѣзанный винтъ; форма для пуль была бы такъ же противъ образцовой прочно и хорошо сдѣлана, и имѣла бы надлежащее число гнѣздъ, и надлежащей величины, что повѣряется стальною закругленою лопаточкою, которую вкладываетъ въ каждое гнѣздо обѣихъ половинокъ формы, замѣчая, входитъ ли лопаточка

въ гнѣздо до назначеннаго ей мѣста и вездѣ ли плотно обрѣзъ ея къ стѣнамъ гнѣзда прилегаетъ; а такъ же плотно ли обѣ половинки формы вмѣстѣ сходятся; въ противныхъ случаяхъ формы непринимаетъ. Винтовальныя доски должны быть безъ всякихъ трещинъ, хорошо нарѣзаны и впору къ назначеннымъ для нихъ винтамъ, а иначе и ихъ непринимаетъ.

19-е.

Осмотръ бѣлаго оружія.

Подъ имянемъ бѣлаго оружія разумѣются: палаши, сабли, тесаки, пики и алебарды. Ихъ должно при пріемѣ сличать съ образцовыми, наблюдая, чтобы клинки были хорошо закалены, отпущены и чисто выполированы, неимѣли бы никакихъ яминъ, пленъ, сѣдинъ или трещинъ, а наипаче поперечныхъ, при томъ были бы крѣпко присажены къ своимъ ефесамъ. И есть-ли найдется, что они худо закалены и нечисто выполированы; имѣютъ ямки, плены, сѣдины или трещины, либо неплотно сидятъ въ своихъ ефесахъ, длиннѣе или короче болѣе нежели на $\frac{2}{10}$ дюйма, уже или шире на $\frac{1}{10}$ дюйма, таковыхъ непринимаетъ.

Примѣчаніе.

Для узнанія, хорошо ли клинокъ закаленъ, надобно нѣкоторые изъ нихъ по усмотрѣнію пріемщика гнуть дугою въ обѣ стороны, у палашей и сабель болѣе, а у тесаковъ менѣе, замѣчая, приходитъ ли клинокъ послѣ таковаго гнутія тотъ-часъ самъ собою въ прямое положеніе; сверьхъ того рубить сухое дубовое дерево тремя ударами съ довольною силою, и

ударять столько же разъ плашмя по доскѣ и у котораго клинка послѣ сей пробы лезвіе заворотится, онъ самъ покосится, сдѣлается кривъ, либо станетъ хлябать въ ефесѣ, таковаго непринимаетъ.

20-е.

Ефесы должны быть противъ образцовыхъ чисто выполированы, безъ большихъ трещинъ, черновинъ или шрамовъ, а такъ же и желѣзные для палашныхъ и сабельныхъ ножней наборы были бы впору къ своимъ палашамъ и саблямъ, не тонѣе въ своихъ стѣнахъ надлежащаго, безъ большихъ трещинъ и черновинъ, хорошо спаяны и чисто выполированы, ушки для колецъ присажены бы были крѣпко безъ всякихъ и малѣйшихъ надколовъ или трещинъ, равно и кольцы были бы совершенно прочны и надлежащей величины; въ противныхъ случаяхъ ихъ непринимать. Кожаныя ножны должны быть таковыя, какъ въ третьемъ пунктѣ о штыковыхъ ножнахъ сказано.

21-е.

Алебарды и пики должны быть противъ образцовыхъ прочно сдѣланы, закалены и чисто выполированы, неимѣть трещинъ или сѣдинъ, а особливо на трубкѣ и наконечникѣ продольныхъ, а на лезвіѣ и на хвостахъ поперечныхъ; въ противномъ случаѣ ихъ непринимаетъ.

22-е.

Вѣсъ бѣлаго оружія можетъ быть тяжелѣе и легче противъ положеннаго для него вѣса по нижеслѣдующей таблицѣ.

		Клинокъ съ ефесомъ.	Ноженной приборъ.
		Золотниковъ	
Палаши	Кавалергардскіе, Конно-Гвардейскіе и Кирасирскіе -	20	20
	Драгунскіе и Конно-Артиллерійскіе	20	10
Сабли	Кирасирскія и Уланскія - - -	20	20
Тесаки - - - - - - - - - -		20	10

Алебарды - - - - - - - 20 золот:
Пики - - - - - - - - 10 золот:

23-е.

Пріемщику должны быть отъ завода предъявлены запечатанные образцы всему тому оружію, которое онъ принимать имѣетъ, а равно и всѣ образцовые инструменты, для освидѣтельствованія и повѣрки оружія служащіе,

съ коими онъ сличаетъ тѣ, которые ему заводъ даетъ для его при пріемѣ употребленія (ибо образцовые инструменты должны находиться при заводѣ не для употребленія ихъ, но лишь для сличенія съ ними тѣхъ, кои употребляться должны); такъ же заводъ подаетъ ему всѣ возможные способы для скорѣйшаго и удобнѣйшаго пріема и отправленія оружія. — Въ прочемъ для лучшаго осмотра ружей, ему всегда должно имѣть нѣсколько съ собою особыхъ, со всѣмъ заводу непринадлежащихъ мастеровъ, знающихъ оружейное дѣло, кои могли бы ему вспомоществовать при осмотрѣ онаго.

24-е.

Пріемъ оружія долженъ производиться изъ заводскаго Арсенала, въ присутствіи нѣсколькихъ заводскихъ чиновниковъ, отъ начальника завода къ тому назначенныхъ. Ихъ обязанность должна состоять не въ томъ, чтобы способствовать смотрителю Арсенала, сбывать съ рукъ оружіе, не въ надлежащей добротѣ и исправности находящееся, но напротивъ въ томъ, что естьли иногда и пріемщикъ просмотритъ какую въ немъ неисправность, то они старались бы оную замѣтить и отнюдь невыпустить изъ завода такого оружія, которое неисправностію своею можетъ нанести вредъ службѣ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. Для сего они подписываютъ вмѣстѣ съ пріемщикомъ вѣдо-

мость объ отпущенномъ изъ завода оружіи, свидѣтельствуя, что оно все въ надлежащей исправности отпущено; каковыя вѣдомости въ подлинникѣ представляются отъ начальника завода Г. Военному Министру. Послѣ чего оные чиновники вмѣстѣ съ пріемщикомъ и отвѣтствуютъ за весь наружной осмотръ оружія. Но естьли стволы бывъ во всемъ сходны съ правилами, во 2-мъ, 12-мъ и 14-мъ пунктахъ сея инструкціи начертанными, станутъ при стрѣльбѣ разрываться, либо тѣ части замка, кои должны быть закалены, скоро будутъ портиться и растираться, пружины безъ всякихъ наружныхъ недостатковъ ослабѣвать или ломаться, то за таковыя неисправности они не отвѣчаютъ, а остается сіе на отвѣтственности завода.

25-е.

Пріемъ оружія долженъ начаться немедленно по прибытіи пріемщика на заводъ и производиться безостановочно, со всею возможною поспѣшностію; за чѣмъ и имѣетъ смотрѣніе начальникъ завода, и онъ доноситъ Г. Военному Министру, въ какое время пріемъ началъ и когда оконченъ.

26-е.

Могущіе встрѣтиться споры пріемщика съ отдатчикомъ разсматриваются самимъ начальникомъ завода, который, какъ довѣренная отъ ГОСУДАРЯ

особа, не только не принуждаетъ пріемщика принять такое оружіе, которое не въ надлежащей исправности находится; но при томъ онъ долженъ быть первый, который таковой пріемъ дѣлать самому даже пріемщику воспрещаетъ. Въ прочемъ недѣльныя притязанія пріемщика, противныя сей инструкціи, отвергаетъ и даетъ ему письменное повелѣніе, бракуемое имъ оружіе принять, означая число и званіе онаго; но напередъ приказываетъ его заклеймить, для отличенія отъ прочаго своимъ особымъ клеймомъ, показывающимъ, что оно принято по его повелѣнію и остается на его отвѣтственности. О чемъ и доноситъ по томъ при представленіи помянутой въ 24-мъ пунктѣ вѣдомости Г. Военному Министру, прописывая, что такое-то количество и такого именно оружія пріемщикомъ не правильно было забраковано, а потому онъ приказавъ его заклеймить своимъ клеймомъ, предписалъ ему оное принять. Послѣ чего пріемщикъ, неправильно бракующій оружіе и чрезъ то причинившій лишнюю переписку и напрасное начальству затрудненіе, подвергается отвѣтственности, буде окажется виновнымъ.

Примѣчаніе. Естьли пріемщикъ бракуетъ не цѣлое ружье, а на примѣръ одну только какую-нибудь часть онаго, то начальникъ и приказываетъ или ее перемѣнить, буде и по его усмотрѣнію найдется она негодною,

либо заклеймить своимъ клеймомъ, естьли она имъ таковою ненайдется.

Подлинную подписали:

Генералъ-Маіоръ Клейнмихель, Генералъ-Маіоръ Вердеревскій, Генералъ-Маіоръ Депрерадовичъ, Полковникъ Маркевичъ, Полковникъ Баронъ Плотто, Военный Совѣтникъ Заворотковъ, Военный Совѣтникъ Цвиленевъ, и Иванъ Лакри.

Копію засвидѣтельствовалъ Статскій Совѣтникъ *Бижеичъ.*

Высочайше утвержденныя дополнительныя статьи къ инструкціи, для пріема оружія.

Къ 6 пункту.

Ежели заправка малымь чѣмъ поуже должнаго, то за сіе ружья браковать не должно.

Къ 11 пункту.

На казенномъ щурупѣ можетъ быть одною нарѣзкою винта больше или половиною одной нарѣзки меньше нежели на образцовомъ, и за тѣмь браковать неслѣдуетъ.

Къ 12 пункту.

Число нарѣзокъ въ казнѣ для казеннаго щурупа, можетъ быть одною больше и половиною одной меньше.

На 17 пунктъ.

Собранное ружье со штыкомъ, можно принимать и до полуфунта тяжелѣе или легче образцоваго.

Подписалъ: *Генералъ-Маіоръ Гогель.*